

Pflegeanweisung

Für geölte Oberflächen



SCHNEPPENSIEFEN

PARKETT + BODENBELÄGE | MEISTERBETRIEB



Regelmäßige Reinigung

Produktbeschreibung:

Holzseife / Holzseife Weiß ist ein Wischpflegemittel für die regelmäßige Reinigung und Pflege geölter Holz- und Korkfußböden.

Anwendung:

Holzseife dem Wischwasser zugeben (50 - 100 ml auf 10 Liter Wasser) und den Boden mit dieser Lösung nebelfeucht wischen. Restfeuchtigkeit trocknen lassen. Der Boden wird in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt.

Hinweise:

Holzseife Weiß vor Gebrauch gut aufschütteln.

Holz- oder Korkfußböden sollten nie über längere Zeit nass sein, da sie dann quellen und ihre Form verändern. Keine Pfützen auf dem Boden stehen lassen.

Wiederholte Überdosierung von Holzseife kann zu einer erhöhten Oberflächenglätte führen.

Anwendungsintervall:

Im Wohnbereich: wöchentlich oder nach Bedarf

Im gewerblichen Bereich: täglich



Auffrischung & Werterhaltung

Produktbeschreibung:

H2Oil / H2Oil-Weiß ist ein wasserbasiertes Pflegeöl zur Erstpflege und Auffrischung aller geölten Holz- und Korkfußböden.

Anwendung:

Bei leichten Verschmutzungen den Boden vorab mit Holzseife reinigen. Nach vollständiger Trocknung erfolgt die Einpflege mit H2Oil / H2Oil- Weiß. Das Öl sorgfältig aufschütteln und unverdünnt mit einem trockenen Wischmopp in einem gleichmäßigen, dünnen Film auf den gründlich gereinigten Boden auftragen. Fläche vor Benutzung mind. 12 Stunden trocknen lassen.

Hinweise:

Bei weiß pigmentierten Flächen bitte H2Oil- Weiß einsetzen. Den verwendeten Wischmopp direkt nach Gebrauch sorgfältig mit klarem Wasser ausspülen und mit Reinigungslösung auswaschen (z.B. Intensivreiniger)

Verbrauch: 20-25 g/qm pro Auftrag. 750 ml reichen für ca. 30 qm Fläche.

Anwendungsintervall:

Je nach Beanspruchung der Fläche, Im Wohnbereich mind. 1 x jährlich
Im gewerblichen Bereich monatlich.



Intensivreinigung

Produktbeschreibung:

Intensivreiniger für Parkett und Kork beseitigt alte Pflegemittelschichten und starke Verschmutzungen von versiegeltem und von geöltem Parkett und Korkböden.

Anwendung:

Intensivreiniger 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnen und auf den Boden auftragen. Schmutz lösen und sofort vollständig mit einem Wassersauger oder mit saugfähigem trockenem Wischmopp aufnehmen.

Abschließend die Fläche gründlich mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen.

Hinweise:

Den Boden nicht über längere Zeit nass stehen lassen, besser abschnittsweise arbeiten.

Verbrauch: 3-5 Liter pro 100 qm
Nach einer Intensivreinigung muss der Boden wieder eingepflegt werden.

Anwendungsintervall:

Nach Bedarf, wenn die Fläche stark verschmutzt oder unansehnlich geworden ist.

Im Wohnbereich: 1 x jährlich
Im gewerblichen Bereich 2 x jährlich

- Wir empfehlen für ein gesundes Raumklima und zur Werterhaltung Ihres Holzbodens eine Raumtemperatur von 20-25 °C sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 55%.
- Verwenden Sie bei Bürostühlen parkettgeeignete Rollen und versehen Sie Stuhlbeine mit geeigneten Filz- oder Teflungleitern.
- Sorgen Sie für ausreichend große Schmutzfangmatten im Eingangsbereich, Sand und Schmutz wirken auf Holz wie Schleifpapier
- Schützen Sie Ihren Holzfußboden vor Wasser, z.B. stehende Nässe durch Pflanztöpfe oder Vasen
- Saugen Sie Ihren Holzfußboden regelmäßig mit einer Parkettdüse und verzichten Sie bei der Reinigung auf scharfe Microfaser
- Bei Fußbodenheizung sollte die Oberflächentemperatur maximal 27 °C betragen
Pflegeanweisung für geölte Parkett- und Korkfußböden nach DIN 18356. Versionsdatum: Januar 2018